

**Připomínky k Návrhu opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra**

**č. PV-P/22/XX.2013-Y pro kmitočtové pásmo 87,5 – 146 MHz.**

**Čj. ČTÚ-83 736/2013-605**

K uvedenému návrhu předkládá MPO zásadní připomínku.

Připomínka se vztahuje k Oddílu 2 – Letecká pohyblivá služba a družicová letecká pohyblivá služba, Článek 5 – Současný stav v letecké pohyblivé službě a družicové letecké pohyblivé službě.

Zásadní pochybení vidíme zejména v odstavci 3, písmeno h.

Prováděcí nařízení komise (EU) č. 1079/2012 ze dne 16. listopadu 2012 stanoví mimo jiné i požadavky na převod na šíří kanálu 8,33 kHz při zavádění kanálové rozteče 8,33 kHz. Zejména z technicko-provozních důvodů jsou tímto prováděcím nařízením zároveň stanoveny výjimky pro nastavení šíře kanálu pro vybrané kmitočty z původního rastru 25 kHz.

Důvod je nejlépe patrný jednak u kmitočtů s posunutou nosnou v rozestupu 25 kHz (kmitočtový offset), a zejména pak u kmitočtů VKV datových spojů VDL – 136,725 MHz; 136,775 MHz; 136,825 MHz; 136,875 MHz; 136,925 MHz; 136,975 MHz.

Zde uvedené a další kmitočty, na které se vztahuje výjimka ze šíře kanálu 8,33 kHz, leží samozřejmě v obou kanálových roztečích. Datové spoje VDL by však i při využití rozteče 25 kHz ale při šířce kanálu 8,33 kHz prostě přestaly fungovat.

Navrhujeme jednoznačně stanovit výjimky z převodu na šíří kanálu 8,33 KHz, nikoliv stanovovat výjimky z kanálové rozteče. Výjimky z kanálové rozteče nic neřeší.

Při správně stanovené výjimce na šíří kanálu 8,33 kHz vyplyne i jedna podstatná skutečnost, a to že u vyjmenovaných kmitočtů se zachovanou šíří kanálu 25 kHz není možné vydat přiděl na oba jejich sousední kanály v rastru 8,33 kHz.

Do výjimek by bylo vhodné i zahrnout (vyjmenovat) zde zmíněné kmitočty VKV datových spojů VDL.

Odbor elektronických komunikací MPO