



## Typy rozhraní sítě WIA

Společnost WIA spol. s r.o. oznamuje dle §73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů.

služba	specifikace rozhraní
datová přípojka/okruh PDH	E1, ITU-T G.703, G.704
datová přípojka/okruh serial synchronní	ITU-T V.35, X.21
datová přípojka/okruh ethernet metalický	protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.3 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
datová přípojka/okruh ethernet optický	protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.3 100BASE-LX, 100BASE-BX, 1000BASE-LX
datová přípojka/okruh ethernet bezdrátový	protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.11 a,b,g,n,ac
datová přípojka ADSL	ADSL, ADSL2, ADSL2+
datová přípojka VDSL	VDSL2 17a, VDSL2 35b
VoIP analog	protokol SIP, fyzické rozhraní analogové účastnické, 2-drát
VoIP ISDN-BRI	protokol SIP, fyzické rozhraní ISDN BA S/T, 2B+D, 4-drát
VoIP ISDN-PRI	protokol SIP, fyzické rozhraní ISDN PRA S/T, 30B+D, 4-drát

Informace o typech rozhraní jsou online dostupné na internetových stránkách WIA v sekci Další dokumenty - OSTATNÍ.

Ing. Tomáš Vaníček, jednatel společnosti

